



POPS	
1	- WAKO
2	- UZEMŇOVACÍ SPOJKA M12x25 (NAODBA)
3	- UZEMŇOVACÍ SPOJKA M12x25 (NAODBA)
4	- VN PRŮCHODKY - 2x-250/1,2 PHSB
5	- ZVÝHAČ OXA
6	- VN PRŮCHODKY - 1xV/3150 EN 50396
7	- PŘERODOVACÍ OBOJČEK
8	- VYPOLÍSTEC OLEJOVÝ VENTIL
9	- PANG HADLO
10	- VYKONOVÝ SÍŤEK
11	- NAODBA
12	- TEPELMĚROVÁ JÍMKA
13	- POUVŮZEK



ORIENTAČNÍ HMĚDNOST OLEJE (kg)	ORIENTAČNÍ HMĚDNOST JÁDRA (kg)	ORIENTAČNÍ CELKOVÁ HMĚDNOST (kg)	IZOLAČNÍ HLADINÝ VN
500	936	2360	LI 195/AC 75

Power-Energo
partner ve výkonu



OlejoVý transformátor 800 kVA - 35000/400V-ECO

výkres č.:

vypracoval: Erik Bóna
měřič: 1 2

datum: 16.11.2017
formát: 3 4

název: název výkresu: 5 6

7 8