



POPIS	
1	- VÍKO
2	- SVORKY PRO UZEMNĚNÍ M12x25
3	- SVORKY PRO UZEMNĚNÍ M12x25
4	- VN PRŮCHODKY - D120NF60
5	- ZAVĚSNÁ OKA
6	- NN PRŮCHODKY - 1kV/630 EN 50386
7	- PŘEPŮJOVAČ ODBOČEK
8	- VYPOUŠTĚČI OLEJOVÝ VENTIL
9	- PĚNICÍ HRDLO
10	- VYKONNOSTNÍ ŠTÍTEK
11	- MADŮBA
12	- POUZDRO PRO TEPLŮMĚR
13	- PODVOZEK

HMOTNOST		400 kVA - 22000/400 V	
Hmotnost oleje	Celková hmotnost	Ztráty naprázdno Po	Ztráty naktátka Pk
298 kg	1530 kg	430 W	4600 W

název: OLEJOVÝ TRANSFORMÁTOR TNOSCTCZ-400/22

výřez č.: 11PMM008056A400

vypracoval:	P. Olčkovský (04/2015)	datum:	2015-06-16
prekladal:	Ing. Popelka (06/2015)	mřížka:	-
1	2	3	4

partner ve výkonu	ABB	formát:	A4
1	2	3	4
5	6	7	8